

# SAPAG – Mjuktätande Vridspjäll

Få tillverkare kan mäta sig med Sapag när det gäller möjligheter för gummerade vridspjällsventiler där kvalitet krävs från användare. Ju större ventilen är och ju högre krav som ställs desto intressantare är vi som leverantör. Sapags robusta konstruktion ger en pålitlig och långlivad lösning.



**Dimensioner:** DN50 – DN2400 / 2" – 96" (större på förfrågan)  
**Tryckklass:** PN6-PN25 (full rating)  
**Anslutning:** Dubbel fläns, Luggad, Wafer (Semi lugged), Flat face  
**Material hus:** Segjärn, Kolstål, Syrafast, AluminiumBrons  
**Material säte:** EPDM, NBR, Vit EPDM, Silikon, Hypalon, EPDM-S, Therban m.m.  
**Material spjäll:** Segjärn (Förnicklad), Segjärn (Epoxyfärgad), AluminiumBrons, Syrafast, Syrafast (Polerad), Uranus B6, Segjärn (NBR beklädd), Segjärn (Halar beklädd), Segjärn (Ebonite beklädd), Segjärn (Rislant beklädd) m.m.  
**Certifikat:** L'loyds, DNV, UL, Aspad, Wras, Asc, DVGW, VdS, PSB, ATEX

PROCAB AB

Marieholmsgatan 10A  
415 02 GÖTEBORG

info@procab.se  
www.procab.se

Tel: +46 (31) 29 85 00  
Fax: +46 (31) 69 15 17

 **PROCAB**