

ZWICK – Trippel Offset Vridspjäll

Att tillverka en riktig trippel off-set ventil kräver både kunskap och hög kvalitet - Zwick har detta. Man får då en processventil som klarar de svåraste applikationer och kan ses i allt från cryo applikationer till överhettad ånga. Ventilen används även på bland annat syrgas, brännngaser och som ersättning av läckande kilslidsventiler där man önskar en tät ventil i processen och mot atmosfär.



Ventilen har en friktionsfri rörelse som ger en lång livslängd. Man kan även få ventilen i Double Block & Bleed utförande. Den har "Anti blow-out" enligt API609, tät mot atmosfär enligt TA-Luft II samt "Fire-Safe" enligt BS6755 och API607. Ventilen är tät i båda riktningar enligt API och DIN EN558, "zero leakage" Class VI.



Dimensioner: DN50 – DN1600

Tryckklasser: PN10 till PN100 (ANSI#150 till #900)

Temperatur: -196°C – 700°C

Anslutning: Wafer, Luggad, Dubbelflänsad, Svets, Flänsad Kilslidsbyggmätt

PROCAB AB

Marieholmsgatan 10A
415 02 GÖTEBORG

info@procab.se
www.procab.se

Tel: +46 (31) 29 85 00
Fax: +46 (31) 69 15 17

 **PROCAB**